


## Utilisation/Avantages

Les REFNET® et HEADER sont des distributeurs/séparateurs pour les systèmes de climatisation à débit de réfrigérant variable DRV.

Ces modèles Mâles avec corps HP (Haute Pression 150bars) vous permettent de travailler en Raccords sans brasure de marque VULKAN LOKRING, ZOOMLOCK et >B<MaxiPro CONEX.



### Caractéristiques

Référence	Entrée Ø Male	2 Sorties Ø Male
LOKMS38MI	3/8	3/8
LOKMS12MI	1/2	1/2
LOKMS58MI	5/8	5/8
LOKMS34MI	3/4	3/4
LOKMS78MI	7/8	7/8
LOKMS118MI	1"1/8	1"1/8
LOKMS138MI	1"3/8	1"3/8



INSERTS **NON** FOURNIS  
POUR LES LOKRING

Multiple de Cde	Ep. Cu mm	Ø	Type	Isolant Noir BLs3d0 (M1) Référence	PU € HT
1	0,8	3/8	Isolé	LOKMS38MI	27,25
1	0,8	1/2	Isolé	LOKMS12MI	32,85
1	1	5/8	Isolé	LOKMS58MI	44,18
1	1	3/4	Isolé	LOKMS34MI	50,78
1	1	7/8	Isolé	LOKMS78MI	69,99
1	1	1"1/8	Isolé	LOKMS118MI	115,59
1	1,2	1"3/8	Isolé	LOKMS138MI	148,85



### Caractéristiques

Référence	Entrée Ø Male	4 Sorties Ø Male
LOKMSHIM100	1/2	1/4
LOKMSHIM200	5/8	3/8
LOKMSHIM300	3/4	1/2
LOKMSHIM500	1"1/8	5/8

INSERTS **NON** FOURNIS  
POUR LES LOKRING

Multiple de Cde	Ep. Cu mm	Ø	Entrée	Type	Isolant Noir BLs3d0 (M1) Référence	PU € HT
1	0,8	1/2	Isolé	LOKMSHIM100	63,42	
1	1	5/8	Isolé	LOKMSHIM200	81,02	
1	1	3/4	Isolé	LOKMSHIM300	93,19	
1	1	1"1/8	Isolé	LOKMSHIM500	124,96	

